


Halo Basic

Halo Basic är en kostnadseffektiv och ljusstark väggarmatur som också är dimbar. Den kan även monteras i tak och under skärmtak. Färgtemperaturen kan väljas mellan tre och effekten mellan fyra alternativ vid installation. Förpackningen innehåller även ett visir. Genom att kombinera olika modeller av Airams utomhusbelysning kan du skapa en harmonisk helhet för ditt projekt. Gemensamt för produktserierna är färgutbudet, högklassiga material, modern design och enkel installation.

- Stomme och kupa av UV-skyddad opaliserad polykarbonat.
- Svart RAL 9005, grå RAL 7024 och vit RAL 9016.
- Skyddsklass II.
- Tak- och väggmontering.
- Vidarekopplingsbar 3 x 1,5/2,5 mm².
- CCT 3000 K / 4000 K kan bytas i armaturen.
CRI > 80 / Ra > 80.
- Fast LED 23 W 2600 lm. Effektval 9 W 1000 lm / 14 W 1550 lm / 18 W 2000 lm / 23 W 2600 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning.
- Omgivningstemperatur -35 ... 25 °C.
- Livslängd L80B50 100 000 h (Ta25°C).



• I lager

Halo Basic

E-NR	KOD		W	LM
• 7707018	100106	IP65 2600lm 830/840 PCO BK	23	2600
• 7707020	100110	IP65 2600lm 830/840 PCO GR	23	2600
• 7707021	100111	IP65 2600lm 830/840 PCO WH	23	2600