



SEINÄLATURI 20W USB-A USB-C | VÄGGLADDARE 20W USB-A USB-C

SEINALAADIJA 20W USB-A USB-C | WALL CHARGER 20W USB-A USB-C

Laite ei saa olla alttiina tippu- tai roiskevedelle. Laite erotetaan verkosta pistotulppalla. Erotuslaitteen tulee olla helposti käytettävissä.

Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektrooniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde: 82.4%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %): 78.8%
Tehonkulutus ilman kuormitusta: 0.09W

Urustningen får inte utsättas för dropp- eller stänkvatten. Urustningen frångår från nätet med stickpropp. Frångår från nätet ska vara lätt att använda.

Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Genomsnittlig aktiv effektivitet: 82.4%
Effektivitet vid låg belastning (10 %): 78.8%
Strömförbrukning utan belastning: 0.09W

Seadmele ei tohi sattuda tilkuvat vett ega veepritsmeid. Seade ühendatakse vooluvõrgust lahti pistiku abil. Lahtiühenduseseade peab olema kergesti kasutatav.

Suunake osad eeskirjade kohaselt ringlusesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Keskmine aktiivne efektiivsus: 82.4%
Tõhusus madalal koormusel (10 %): 78.8%
Voolutarve koormuseta: 0.09W

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing water. The mains plug is used as the disconnect device. The disconnect device shall remain readily operable.

Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

Average active efficiency: 82.4%
Efficiency at low load (10 %): 78.8%
No-load power consumption: 0.09W

NRO	E-NR	KOODI KOD KOOD CODE	GTIN
9471178	-	-	6435200303868
Input: 100-240 V~ 50/60Hz Max. 0.6A Output: Type A: 5.0 VDC 3.0A Max. 15.0 W, 9.0 VDC 2.0A Max.18.0 W, 12.0 VDC 1.5A Max.18.0 W Type C: 5.0 VDC 3.0A Max. 15.0 W, 9.0 VDC 2.22A Max.19.98 W, 12.0 VDC 1.67A Max. 20.04 W TypeA+C: 5.0 VDC 3.0A Max. 15.0 W			

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, www.airam.fi