



SEINÄLATURI 20W USB-A USB-C | VÄGGLADDARE 20W USB-A USB-C | WALL CHARGER 20W USB-A USB-C

Laite ei saa olla alltiina tippu- tai roiskevedelle. Laite erotetaan verkosta pistotulpalla. Erotuslaitteen tulee olla helposti käytettävissä.

Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde: 84,3%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %): 80,0%
Tehonkulutus ilman kuormitusta: 0.07W

Utrustningen får inte utsättas för dropp- eller stänkvatten. Utrustningen frånges från nätet med stickpropp. Frångesjaren ska vara lätt att använda.

Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasse- rade elektriska och elektroniska producter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE- samlingscentret.

Genomsnittlig aktiv effektivitet: 84,3%
Effektivitet vid låg belastning (10 %): 80,0%
Strömförbrukning utan belastning: 0.07W

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing water. The mains plug is used as the disconnect device. The disconnect device shall remain readily operable.

Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Dicarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

Average active efficiency: 84,3%
Efficiency at low load (10 %): 80,0%
No-load power consumption: 0.07W

NRO

9471235 Input: 100-240 V~ 50/60Hz Max. 0.6A
Output:
Type A: 5.0 VDC 3.0A Max. 15.0 W, 9.0 VDC 2.0A Max.18.0 W, 12.0 VDC 1.5A Max.18.0 W
Type C: 5.0 VDC 3.0A Max. 15.0 W, 9.0 VDC 2.22A Max. 20.0 W, 12.0 VDC 1.67A Max. 20.0 W
TypeA+C: 5.0 VDC 3.0A Max. 15.0 W

GTIN

6435200019233

