





Blitz M Ceiling

Blitz M Ceiling är en ytmonterad takarmatur som passar både för inom- och utomhusbruk. Armaturen har fast LED-källa. Armaturens stomme är behandlad med högklassig korrosions- och UV-beständig polyesterlack.

- Stomme av aluminium, kupa av klart glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0–4 m.
- Ljusflöde 1665–1750 lm.
- Totaleffekt 18W.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ...25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.



Beställ produkt

Blitz M Ceiling antracit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZNA IP65 18W/830 GLC ANT	18	1665
	B5BZOA IP65 18W/840 GLC ANT	18	1750

Blitz M Ceiling svart

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZNC IP65 18W/830 GLC BK	18	1665
	B5BZOC IP65 18W/840 GLC BK	18	1750

Blitz M Ceiling vit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZND IP65 18W/830 GLC WH	18	1665
	B5BZOD IP65 18W/840 GLC WH	18	1750

Blitz M Ceiling silver

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZNB IP65 18W/830 GLC SI	18	1665
	B5BZOB IP65 18W/840 GLC SI	18	1750