




## Eval

Kapealinjainen Eval valaisinsarja soveltuu toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valaisimissa on mattapintainen häikäisy-suoja. Valaisimen voi pinta-asentaa tai vaihtoehtoisesti ripustusasentaa erikseen hankittavalla vaijeriripustussarjalla. Vakiovalikoimassa on kaksi eri väriämpötilaa ja kaksi tehoa.

- Runko terästä, häikäisy-suoja mattapintaista alumiinia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Ketjuttavissa, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Dali-2 mallit 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 33–51 W, 2800–4100 lm.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2 mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- Lisätarvikkeena vaijeriripustussarja 4107113 ja 4146595
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, AL = alumiini, MA = matta.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina sekä Tunable White-mallina. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla, korkeakiiltoisella häikäisy-suojalla sekä 1500 mm runkokoossa. Mahdollista tilata myös valovirtapaketti 4800 lm.



Vaijeriripustus.



### Tilaustuote

#### Eval

SNRO	KOODI		W	LM
4289843	D2EVAA	IP20 33W/830 AL MA WH	33	2800
4289844	D2EVAB	IP20 33W/840 AL MA WH	33	2800
4289845	D2EVBA	IP20 51W/830 AL MA WH	51	4100
4289846	D2EVBB	IP20 51W/840 AL MA WH	51	4100

#### Eval Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	D2EVAA-DALI	IP20 33W/830 DA2 AL MA WH	33	2800
	D2EVAB-DALI	IP20 33W/840 DA2 AL MA WH	33	2800
	D2EVBA-DALI	IP20 51W/830 DA2 AL MA WH	51	4100
	D2EVBB-DALI	IP20 51W/840 DA2 AL MA WH	51	4100