



Eval

Eval är en elegant armaturserie för kontor och andra offentliga utrymmen. Armaturerna har bländskydd med matt yta. Armaturen kan ytmonteras eller alternativt pendelmonteras med en vajerupphängningssats som köps separat. I standardsortimentet finns två färgtemperaturer och två effekter.

- Stomme av stål, bländskydd av aluminium, matt.
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Kan vidarekopplas, 3 x 2,5 mm², Dali-2-modeller 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED 33–51 W, 2800–4100 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80/Ra 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- I standardsortimentet finns on/off- och Dali-2-modeller.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 65 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- Vajerupphängningssats 4107113 och 4146595 som tilläggsutrustning.
- WH = vit, DA2 = Dali-2, AL = aluminium, MA = matt.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V- och Switch Dim-styrning samt Tunable White-modell efter projektets behov. På beställning CRI > 90/Ra >90. Finns även med olika slags anslutningskablar, höggglansigt bländskydd och 1500 mm stomstorlek. Det går också att beställa ett ljusflödespaket 4800 lm.



Vajeriripustus.



Beställ produkt

Eval

E-NR	KOD	W	LM
	D2EVAA IP20 33W/830 AL MA WH	33	2800
	D2EVAB IP20 33W/840 AL MA WH	33	2800
	D2EVBA IP20 51W/830 AL MA WH	51	4100
	D2EVBB IP20 51W/840 AL MA WH	51	4100

Eval Dali

E-NR	KOD	W	LM
	D2EVAA-DALI IP20 33W/830 DA2 AL MA WH	33	2800
	D2EVAB-DALI IP20 33W/840 DA2 AL MA WH	33	2800
	D2EVBA-DALI IP20 51W/830 DA2 AL MA WH	51	4100
	D2EVBB-DALI IP20 51W/840 DA2 AL MA WH	51	4100