



Fresa Pro

Fresa Pro on monipuolinen valaisin, jonka ominaisuudet tekevät siitä joustavan ratkaisun erilaisiin valaistustarpeisiin. Valaisimessa on kytkin, jolla voi vaihtaa valaisimen valovirtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Valaisimen asennettavuus tekee siitä käytännöllisen ratkaisun ammattilaiskäyttöön Läpijohdotettu Fresa Pro soveltuu asennettavaksi teollisuus- ja pysäköintihalleihin, katoksiin ja autotalleihin. Valaisimen materiaali on kestävä ja laadukasta polykarbonaattia ja salvat ruostumatonta terästä. Valaisin voidaan kiinnittää kattoon, seinään tai ripustaa mukana tulevien lisätarvikkeiden avulla.

- Runko ja kupu polykarbonaattia (PCO).
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Katto- ja seinäasennus pintaan, mahdollisuus ripustus-asennukseen lisätarvikkein.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm².
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.
 - 1200 mm: 40 W / 6000 lm; 34 W / 5100 lm; 28 W / 4200 lm; 22 W / 3300 lm.
 - 1500 mm: 60 W / 9000 lm; 51 W / 7650 lm; 42 W / 6300 lm; 33 W / 4950 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 40 °C.
- Hyötyeliniä L70 50 000 h (Ta25°C).



Varastotuote

Fresa Pro

SNRO	KOODI		W	LM
4338594	A3FRPA	1200 IP65 40W/840 6000lm PCO	40	6000
4338595	A3FRPB	1500 IP65 60W/840 9000lm PCO	60	9000