





Fresa Pro

Fresa Pro är en mångsidig armatur vars funktioner har förbättrats ytterligare, vilket gör den ännu mer flexibel. I armaturen är det möjligt att ändra ljusflödet mellan fyra olika alternativ. Dessutom har armaturens energieffektivitet och installationsmöjligheterna förbättrats. Fresa Pro är lämplig för installation i industri- och parkeringshallar, garage och skydd. Armaturens material är hållbart och högkvalitativt polykarbonat och låsen är av rostfritt stål. Armaturen kan fästas i taket, på väggen eller hängas upp med de medföljande tillbehören.

- Stomme och kupa av polykarbonat (PCO).
- Grå.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering på vägg eller tak, pendelmontering möjlig med tillbehör.
- Vidarekopplad 5 x 2.5 mm².
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Fast LED, effekt kan ändras i armaturen.
 - 1200 mm: 40 W / 6000 lm; 34 W / 5100 lm; 28 W / 4200 lm; 22 W / 3300 lm.
 - 1500 mm: 60 W / 9000 lm; 51 W / 7650 lm; 42 W / 6300 lm; 33 W / 4950 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -20 ... 40 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).



• I lager

Fresa Pro

E-NR	KOD		W	LM
7219476	A3FRPA	1200 IP65 40W/840 6000lm PCO	40	6000
7219477	A3FRPB	1500 IP65 60W/840 9000lm PCO	60	9000

Mångsidiga Fresa Pro

I armaturen är det möjligt att justera ljusflödet mellan fyra olika alternativ. Energieffektiviteten och installationsmöjligheterna för installation av armaturen har förbättrats.