






Futura Max

Energiatehokas kylmien varastojen, pakastevarastojen sekä korkean lämpötilan kohteisiin soveltuva teollisuusvalaisin. Kestää vaihtelevaa käyttöympäristön lämpötilaa. Erinomainen iskunkestävyys. Lisätarvikkeena myös seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura PC, Futura Abs ja Futura NB.

- Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia (PC), salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Läpjohtotettu 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–10 m.
- Kiinteä led:
 - 1450 x 98 mm: 33 W / 4800 lm.
 - 1172 x 145 mm: 51 W / 8200 lm.
 - 1452 x 145 mm: 71 W / 11 300 lm.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -40 ... 60 °C.
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta60°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.



4338544



Tilaustuote

Futura Max

SNRO	KOODI		W	LM
4338544	T3FMBA	1500 IP66 IK10 4800lm/840 PCO Max	33	4800
4338545	T3FMBB	1200 IP66 IK10 8200lm/840 PCO Max	51	8200
4338546	T3FMBC	1500 IP66 IK10 11300lm/840 PCO Max	71	11300