



## Futura Max

Energieffektiv industriarmatur för kallager, fryslager och lokaler med hög temperatur. Tål växlande omgivningstemperatur. Utmärkt stöttålighet. Som tilläggsutrustning finns väggfästen och fästen för armaturskena. Se även våra andra industriarmaturer i Futura-serien: Futura PC, Futura Abs och Futura NB.

- Stomme och kupa av opaliserad polykarbonat (PC), rostfria reglar.
- Grå.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Genomkopplad 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 2–10 m.
- Fast LED:

1450 x 98 mm: 33 W / 4800 lm.




1172 x 145 mm: 51 W / 8200 lm.

1452 x 145 mm: 71 W / 11 300 lm.

- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -40 ... 60 °C.
- Livslängd L80 50 000 h (Ta60°C).
- Drivdonets livslängd 50 000 h.



4338544



### Beställningsvara

#### Futura Max

E-NR	KOD	W	LM
T3FMBA	1500 IP66 IK10 4800lm/840 PCO Max	33	4800
T3FMBB	1200 IP66 IK10 8200lm/840 PCO Max	51	8200
T3FMBC	1500 IP66 IK10 11300lm/840 PCO Max	71	11300