



Futura Nano PC

Futura Nano PC on edistyksellistä nano-pinnoitetta hyödyn-
tävä, matalan UGR:n teollisuusvalaisin. Valaisin on tarkoitettu
kohteisiin, joissa arvostetaan laadukkaan valaistuksen lisäk-
si energiatehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä huoltovapautta.
Uniikki optiikkaratkaisu takaa laadukkaan valon lisäksi erin-
omaisten hyötysuhteen sekä huipputason iskunkestävyyden.
Valaisimen voi asentaa teollisuuskohteisiin, varastoihin ja park-
kihalleihin ja se soveltuu myös kylmiin tiloihin. Helpon ja mut-
kattoman asennuksen mahdollistavat useat ominaisuudet: val-
mis läp johdotus, jousiliitinrimat molemmissa päissä ja valaisin-
rungossa kiinni pysyvät salvat.

- Runko UV-stabiloitua polykarbonaattia (PC) ja kupu struk-
turoitua UV-stabiloitua polykarbonaattia (nano-pinnoitus),
salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta- ja ripustusasennus.
- Läp johdotettu 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 3,5–8 m.
- Kiinteä led:
 - 600 mm 9,1–14 W / 1310–2220 lm.
 - 1175 mm 16–49 W / 2520–7670 lm.
 - 1455 mm 19–62 W / 3100–9730 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- Matala UGR, mallista riippuen 19–23.
- IP66.
- IK10.
- On/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila:
 - 25 ... 45 °C (600 mm 14 W, 1175 mm 27 W ja 38 W,
1455 mm 33 W ja 47 W).
 - 25 ... 35 °C (1175 mm 49 W, 1455 mm 62 W).
- Hyötyelinikä L70B50 >100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80B10 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90B10 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- Lisätarvikkeena säädettävä kiinnikepari WH 4309996.
- Monipuoliset mahdollisuudet projektiräätälöintiin:
 - CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K,
4000 K, 5000 K, 6500 K. Valaistuksen ohjaukseen saata-
vana mm. Casambi-ohjaus. Saatavana myös turvavalo-ver-
sioina yhden ja kolmen tunnin akuilla.



Tilaustuote, • Varastotuote

Futura Nano PC

SNRO	KOODI		W	LM
4338676	100930	600 IP66 IK10 2200lm/840 ML	15	2220
4338580	T3FNAC	1200 IP66 IK10 4300lm/840 ML	27	4250
• 4338581	T3FNAD	1200 IP66 IK10 6100lm/840 ML	39	6110
4338671	100923	1200 IP66 IK10 7700lm/840	49	7670
4338584	T3FNAG	1500 IP66 IK10 5300lm/840 ML	33	5250
• 4338585	T3FNAH	1500 IP66 IK10 7500lm/840 ML	47	7540
4338672	100926	1500 IP66 IK10 9700/840	62	9730

Futura Nano PC Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4338673	100927	600 IP66 IK10 2200lm/840 DA2	14	2220
4338587	T3FNAB-DALI	1200 IP66 IK10 3000lm/840 DA2	20	3060
4338588	T3FNAC-DALI	1200 IP66 IK10 4300lm/840 DA2	27	4250
• 4338589	T3FNAD-DALI	1200 IP66 IK10 6100lm/840 DA2	38	6110
4338674	100928	1200 IP66 IK10 7700lm/840 DA2	49	7670
4338591	T3FNAF-DALI	1500 IP66 IK10 3900lm/840 DA2	25	3930
4338592	T3FNAG-DALI	1500 IP66 IK10 5300lm/840 DA2	33	5250
• 4338593	T3FNAH-DALI	1500 IP66 IK10 7500lm/840 DA2	47	7540
4338675	100929	1500 IP66 IK10 9700lm/840 DA2	62	9730

	Preselected Step 1 of MultiLumen function			MultiLumen function								
				Step 2			Step 3			Step 4		
	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W
Futura Nano PC 600 2200lm/840 ML	2220	14,6	152	1920	13	148	1620	11	147	1310	9,1	144
Futura Nano PC 1200 4300lm/840 ML	4250	27,3	156	3680	23,3	158	3110	19,5	159	2520	15,8	159
Futura Nano PC 1200 6100lm/840 ML	6110	38,5	159	5300	32,8	162	4480	27,4	164	3640	22,1	165
Futura Nano PC 1200 7700lm/840	7670	49,0	157									
Futura Nano PC 1500 5300lm/840 ML	5250	33,3	158	4550	28,4	160	3840	23,6	163	3100	19,1	162
Futura Nano PC 1500 7500lm/840 ML	7540	47,4	159	6550	40,4	162	5540	33,6	165	4480	27,2	165
Futura Nano PC 1500 9700/840	9730	62,9	155									