
IP66 | 5 x 2,5 | DALI-2 | IK10 | D | ta -25 °C | ta 45 °C | 5 vuoden takuu


Helvar ACTIVEAHEAD ENABLED

Futura Nano WB



Pysäköintihalleihin soveltuva leveän valokeilan Futura Nano Wide Beam on edistyksellistä nano-pinnoitetta hyödyntävä, matalan UGR:n teollisuusvalaisin. Valaisin on tarkoitettu kohteisiin, joissa arvostetaan laadukkaan valaistuksen lisäksi energiatehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä huoltovapautta. Uniikki optiikkaratkaisu takaa laadukkaan valon lisäksi erinomaisen hyötysuhteen sekä huipputason iskunkestävyyden. Valaisin soveltuu erinomaisesti mataliin pysäköintihalleihin sekä muihin tiloihin, joissa leveä valonjako optimoi tarvittavien valaisinten määrän. Valaisimen voi asentaa myös kylmiin tiloihin. Helpon ja mutkattoman asennuksen mahdollistavat useat ominaisuudet: valmis läpijohdotus, jousiliitinrimat molemmissa päissä ja valaisinrungossa kiinni pysyvät salvat.





- Runko UV-stabiloitua polykarbonaattia (PC) ja kupu strukturoitua UV-stabiloitua polykarbonaattia (nano-pinnoitus), salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta- ja ripustusasennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm^2.
- Asennuskorkeus 2,5–4 m.
- Kiinteä led:
  1175 mm 16–39 W / 2490–6050 lm.
  1455 mm 19–47 W / 3070–7460 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- Matala UGR, mallista riippuen 20,5–24.
- IP66.
- IK10.
- On/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 45 °C.
- Hyötyelinikä L70B50 >100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80B10 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90B10 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- Lisätarvikkeena säädettävä kiinnikepari WH 4309996.



- Monipuoliset mahdollisuudet projektiräätälöintiin: CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K. Valaistuksen ohjaukseen saatavana mm. Casambi-ohjaus. Saatavana myös turvavalo-versioina yhden ja kolmen tunnin akuilla.







Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi | helpdesk@airam.fi | tel. +358 207 545 604
AIRAM

Tilaustuote

Futura Nano WB

SNRO	KOODI		W	LM
4338630	T3FNAK	1200 IP66 IK10 4200lm/840 ML	27	4200
4338631	T3FNAL	1200 IP66 IK10 6100lm/840 ML	39	6050
4338634	T3FNAO	1500 IP66 IK10 5200lm/840 ML	33	5200
4338635	T3FNAP	1500 IP66 IK10 7500lm/840 ML	47	7460

Futura Nano WB Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4338637	T3FNAJ-DALI	1200 IP66 3000lm/840 DA2	20	3030
4338638	T3FNAK-DALI	1200 IP66 4200lm/840 DA2	27	4200
4338639	T3FNAL-DALI	1200 IP66 6100lm/840 DA2	39	6050
4338641	T3FNAN-DALI	1500 IP66 3900lm/840 DA2	25	3890
4338642	T3FNAO-DALI	1500 IP66 5200lm/840 DA2	33	5200
4338643	T3FNAP-DALI	1500 IP66 7500lm/840 DA2	47	7460

	Preselected Step 1 of MultiLumen function			MultiLumen function								
				Step 2			Step 3			Step 4		
	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W
Futura Nano WB 1200 4200lm/840 ML	4200	27,3	154	3650	23,3	157	3080	19,5	158	2490	15,8	158
Futura Nano WB 1200 6100lm/840 ML	6050	38,5	157	5250	32,8	160	4440	27,4	162	3600	22,1	163
Futura Nano WB 1500 5200lm/840 ML	5200	33,3	156	4500	28,4	158	3790	23,6	161	3070	19,1	161
Futura Nano WB 1500 7500lm/840 ML	7460	47,4	157	6480	40,4	160	3790	33,6	163	3070	27,2	163