
IP66 | 5 x 2,5 | DALI-2 | IK10 | D | ta -25 °C | ta 45 °C | 5 års garanti


Helvar ACTIVEAHEAD ENABLED

Futura Nano WB



Futura Nano Wide Beam, speciellt utformad för parkeringsgarage, är en avancerad industriell armatur med bred ljusbild. Futura Nano WB utnyttjar en avancerad nano-beläggning med låg UGR. Armaturen är designad för platser där energieffektivitet, lång livslängd och minimalt underhåll värderas lika högt som högkvalitativ belysning. Den unika optiska lösningen garanterar inte bara högkvalitativt ljus utan också utmärkt effektivitet och högsta möjliga stöttålighet. Armaturen passar perfekt för låga parkeringsgarage och andra utrymmen där en bred ljusfördelning optimerar antalet armaturer som behövs. Dessutom kan armaturen installeras i kalla utrymmen. Enkel och okomplicerad installation möjliggörs genom flera funktioner: färdig kabeldragning, fjäderkopplingsstänger i båda ändar och lås som förblir stängda i armaturkroppen.





- UV-stabiliserat hus i polykarbonat (PC) och strukturerad UV-stabiliserad diffusor i polykarbonat (nano-beläggning), rostfria ställås.
- Grå.
- Skyddsklass I.
- Ytmontage och upphängningsmontering.
- Genomkopplad 5 x 2,5 mm^2.
- Installationshöjd 2,5–4 m.
- Integrerad LED:
  1175 mm 16–39 W / 2490–6050 lm.
  1455 mm 19–47 W / 3070–7460 lm.



- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- Låg UGR, beroende på modell 20,5–24.
- IP66.
- IK10.
- Modeller med av/på och Dali-2.
- Omgivningstemperaturintervall -25 ... 45 °C.
- Beräknad livslängd L70B50 > 100 000 h (Ta40°C).
- Beräknad livslängd L80B10 100 000 h (Ta40°C).
- Beräknad livslängd L90B10 50 000 h (Ta40°C).
- Drivdonets livslängd 100 000 h.
- Som extra tillbehör finns justerbart väggfäste WH 4309996.





- Mångsidiga möjligheter för projektanpassning: CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K. CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K. Finns som Casambi-version. Finns också som säkerhetsljusversioner med ett och tre timmars batterier.



Beställningsvara

Futura Nano WB

E-NR	KOD		W	LM
4338630	T3FNAK	1200 IP66 IK10 4200lm/840 ML	27	4200
4338631	T3FNAL	1200 IP66 IK10 6100lm/840 ML	39	6050
4338634	T3FNAO	1500 IP66 IK10 5200lm/840 ML	33	5200
4338635	T3FNAP	1500 IP66 IK10 7500lm/840 ML	47	7460

Futura Nano WB Dali

E-NR	KOD		W	LM
4338637	T3FNAJ-DALI	1200 IP66 3000lm/840 DA2	20	3030
4338638	T3FNAK-DALI	1200 IP66 4200lm/840 DA2	27	4200
4338639	T3FNAL-DALI	1200 IP66 6100lm/840 DA2	39	6050
4338641	T3FNAN-DALI	1500 IP66 3900lm/840 DA2	25	3890
4338642	T3FNAO-DALI	1500 IP66 5200lm/840 DA2	33	5200
4338643	T3FNAP-DALI	1500 IP66 7500lm/840 DA2	47	7460

	Preselected Step 1 of MultiLumen function			MultiLumen function								
				Step 2			Step 3			Step 4		
	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W
Futura Nano WB 1200 4200lm/840 ML	4200	27,3	154	3650	23,3	157	3080	19,5	158	2490	15,8	158
Futura Nano WB 1200 6100lm/840 ML	6050	38,5	157	5250	32,8	160	4440	27,4	162	3600	22,1	163
Futura Nano WB 1500 5200lm/840 ML	5200	33,3	156	4500	28,4	158	3790	23,6	161	3070	19,1	161
Futura Nano WB 1500 7500lm/840 ML	7460	47,4	157	6480	40,4	160	3790	33,6	163	3070	27,2	163