





Kappa

Armatyr för både utomhus- och inomhusanvändning med rundade hörn som gör den mångfasetterad och lämplig för både renoveringsobjekt och nybyggda objekt. Alla modeller går att få med fast LED och två färgtemperaturer. Sortimentet går även att få med E27-sockel, ljuskällor beställs separat. Mycket högklassig ytbehandling.

- Stomme av aluminium och kupa av frostad glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Terminerad kabel, 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 9W / 830 710lm, 840 740 lm.
- Led ljuskälla max. 11 W A60 E27, medföljer ej.
- Rekommenderade ljuskällor: Airam Frost led.
- Fast LED med färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP55.
- IK03.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.



Beställ produkt

Kappa 830

E-NR	KOD		W	LM
7701821	B5KAAD	IP55 IK03 9W/830 GLFR ANT	9	710
7701820	B5KAAC	IP55 IK03 9W/830 GLFR SI	9	710
7701819	B5KAAB	IP55 IK03 9W/830 GLFR BK	9	710
7701818	B5KAAA	IP55 IK03 9W/830 GLFR WH	9	710

Kappa 840

E-NR	KOD		W	LM
7701825	B5KAAJ	IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT	9	740
7701824	B5KAAH	IP55 IK03 9W/840 GLFR SI	9	740
7701823	B5KAAG	IP55 IK03 9W/840 GLFR BK	9	740
7701822	B5KAAF	IP55 IK03 9W/840 GLFR WH	9	740

Kappa E27

E-NR	KOD			
7701829	B5KAAN	IP55 IK03 E27 GLFR ANT		
7701828	B5KAAM	IP55 IK03 E27 GLFR SI		
7701827	B5KAAL	IP55 IK03 E27 GLFR BK		
7701826	B5KAAK	IP55 IK03 E27 GLFR WH		