





Lid Big

Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin, jossa on hyvin matala profiili. Lasikuvun iskunkestävyys IK10. Lid-valaisin sopii muutokielensä puolesta mm. moderneihin tiloihin ja loft-koh-teisiin. Valonlähde kiinteä led, saatavissa kaksi eri värilämpötilaa. Valaisimen alumiinirunko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla. Ruuvit ovat ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu opaalilasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennettava.
- Päättyvä asennus, 3 x 1,5 mm².
- Asennuskorkeus 0–3 m.
- Kiinteä led 13 W / 360–380 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.



Tilaustuote

Lid Big 830

SNRO	KOODI	W	LM
4512350	B5LDBD LID BIG 13W/830 AN	13	360
4512351	B5LDBC LID BIG 13W/830 HO	13	360
4512352	B5LDBB LID BIG 13W/830 MU	13	360
4512353	B5LDBA LID BIG 13W/830 VA	13	360

Lid Big 840

SNRO	KOODI	W	LM
4512355	B5LDBJ LID BIG 13W/840 AN	13	380
4512356	B5LDBH LID BIG 13W/840 HO	13	380
4512357	B5LDBG LID BIG 13W/840 MU	13	380
4512358	B5LDBF LID BIG 13W/840 VA	13	380