





Lid Big

Väggarmatur med mycket låg profil för utomhus- och inomhusanvändning. Glaskupans stöttålighet IK10. Lid-armaturens formspråk passar bl.a. i moderna utrymmen och loft-objekt. Ljuskälla fast LED, finns med två färgtemperaturer. Armaturens aluminiumstomme är lackerad med mycket korrosions- och UV-strålningbeständigt polyesterlack. Skruvar av rostfritt stål.



- Stomme av aluminium, kupa av opalglas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel, 3 x 1,5 mm².
- Monteringshöjd 0–3 m.
- Fast LED 13 W/360–380 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 35 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.



Beställ produkt

Lid Big 830

E-NR	KOD	W	LM
	B5LDBD LID BIG 13W/830 AN	13	360
	B5LDBC LID BIG 13W/830 SI	13	360
	B5LDBB LID BIG 13W/830 SV	13	360
	B5LDBA LID BIG 13W/830 VI	13	360

Lid Big 840

E-NR	KOD	W	LM
	B5LDBJ LID BIG 13W/840 AN	13	380
	B5LDBH LID BIG 13W/840 SI	13	380
	B5LDBG LID BIG 13W/840 SV	13	380
	B5LDBF LID BIG 13W/840 VI	13	380