





## Lid Mini

Väggarmatur med mycket låg profil för utomhus- och inomhusanvändning. Glaskupans stöttålighet IK10. Lid-armaturens formspråk passar bl.a. i moderna utrymmen och loft-objekt. Ljuskälla fast LED, finns med två färgtemperaturer. Armaturens aluminiumstomme är lackerad med mycket korrosions- och UV-strålningbeständigt polyesterlack. Skruvar av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av opalglas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering,
- Terminerad kabel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 0–3 m.
- Fast LED 5 W/135–145 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 35 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.



### Beställ produkt

#### Lid Mini 830

E-NR	KOD	W	LM
	B5LDAD LID MINI 5W/830 AN	5	135
	B5LDAC LID MINI 5W/830 SI	5	135
	B5LDAB LID MINI 5W/830 SV	5	135
	B5LDAA LID MINI 5W/830 VI	5	135

#### Lid Mini 840

E-NR	KOD	W	LM
	B5LDAJ LID MINI 5W/840 AN	5	145
	B5LDAH LID MINI 5W/840 SI	5	145
	B5LDAG LID MINI 5W/840 SV	5	145
	B5LDAF LID MINI 5W/840 VI	5	145