






Multibay

Multibay on kustannustehokas syväsäteilijä, jossa yhdistyvät monikäyttöisyys ja erinomainen hintalaatusuhde. Kestävästä alumiinista valmistettu syväsäteilijä soveltuu tehovaihtonsa ansiosta lähes mihin tahansa suuria valontuottoa vaativaan kohteeseen, kuten korkeisiin, avoimiin halli- ja varastotiloihin. Valaisimen mukana toimitetaan valmiina karabiinihaka, joilla mahdollistat helpon ja nopean ripustusasennuksen. Pinta-asennus on mahdollista erikseen tilattavalla asennussangalla. On/off-versiossa on kolme tehovaihtoehtoa. Dali-version voi konfiguroida haluttuun tehoon dalikonfiguroinnin yhteydessä.

- Runko alumiinia, linssit polykarbonaattia, avauskulma 90 astetta.
- Musta, RAL 9017.
- Suojausluokka I.
- Päättyvä asennus 3 x 1 mm² (on/off) ja 5 x 1 mm² (1-10V ja Dali-2), kytkettävä erillisessä rasiassa.
- Kaapelin pituus 300 mm.
- Ripustusasennus tai pinta-asennus asennussangalla (4338604), tilattava erikseen.
- Asennuskorkeus 6–10 m.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.
- On/off: 110 W / 16 500 lm; 150 W / 22 000 lm; 200 W / 28 000 lm.
- Dali: 200 W / 28 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/off ja Dali.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 45 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 40 000 h (Ta25°C).



• Varastotuote

Multibay

SNRO	KOODI	W	LM
• 4338602	A3SYAA IP65 IK08 200W 28000lm 840 90D	200	28000
• 4338603	A3SYAB IP65 IK08 200W 28000lm 840 90D DA2	200	28000

Multibay kiinnityssanka

SNRO	KOODI
• 4338604	A3SYAC Sanka Multibay

