





Rigel 230V

LED-stripen Rigel 230V passar utomhus och inomhus på stäl- len där det behövs långa och sammanhängande ljuslinjer. Installationen kan vara upp till 50 meter lång. Stripen ans- luts direkt till 230 V nätspänning. Lämpliga användningsområ- den är kontorshus, offentliga lokaler och hotell samt tack va- re IP65-klassningen även byggnadsfasader och våtutrymmen. Rigel finns i två färgtemperaturer. Rigel levereras i rullar om 50 meter eller måttskuren.

- LED-strip belagd med UV-skyddad PVC-plast.
- Längd 50 m.
- Nät kabel 1,5 m med schukokontakt.
- Ytmontage i Rigel II-profil eller med separata fästen.
- För att fästa ändpluggarna ska man använda ett lim eller en massa som är lämplig för silikon (vid behov även för utomhusbruk), till exempel Würth tätningsmassa för tak All-weather.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- 7 W/m / 400 lm/m.
- Kan fås måttskuren i längder 1–50 m.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).



Monteringsprofil 7504695 för Rigel LEDlist. Profillängd 2000 mm. Säkerställer direkt installation och tejpens stabilitet på monteringsytan. Profilen har hål lämpliga för 3,5X20 försänkta skruvar var 180:e mm, totalt 12 st.

• I lager

Rigel 230V

E-NR	KOD	W	LM
7504047	A2RICA IP65 7W/m 830 50m	350	20000
7504048	A2RICD IP65 7W/m 840 50m	350	20000

Rigel 230V tillbehör

E-NR	KOD
7504104	A2RIEA Strömssladd 1,5m
7504106	A2RIEC Fäste 10st
7504108	A2RIEE Dubbelsidig anslut



4209552

4209554

4209556