



Spot-On P

Pendelarmaturen Spot-On P med justerbar färgtemperatur 3000K/4000K passar utmärkt som belysning i kaféer, restauranger och små affärslokaler. Dimbar punktbelysning för installation i skensystem eller fixpoint fäste. Genom att välja färgtemperatur och olika dimningsnivåer kan du skapa en passande och situationsanpassad belysning och accentuera önskade detaljer i rummet. Utöver Spot-On P (Pendel) kan du planera belysning även med Spot-On spotlight för skensystem. Genom att välja både spotlights och pendlad modell i samma rum kan du skapa ett modernt uttryck och en dynamisk belysning i alla rum. Armaturerna är tillverkade av högklassiga material och har utmärkt färgåtergivning. Produkten finns i svart eller vitt, och du kan välja antingen en dimbar modell med justerbar färgtemperatur vid installation eller en modell där färgtemperaturen blir varmare vid dimning. Levereras med 2 extra reflektorer, 12 och 14 grader samt bikakeraster i förpackningen.

- Stomme av strängpressat aluminium. Kupa av akryl. Fasetterad aluminiumreflektor 36°.
- Vit, RAL 9010 och svart, RAL 9005.
- Skyddsklass I.
- Montering i 3-fas kontaktskena.
- Kompatibla 3-fas kontaktskenor: Global Pro (f.d. Nokia), XTS, XTTS och XTSC för 3-fasskenor, Erco, Iguzzini, Unipro T3 och Eutrac.
- Ytmontering möjlig med adapter 1452093 och 1453093, beställs separat.
- Monteringshöjd 3–5 m.
- Armaturernas totala mått från monteringsytan och ner 2 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K kan bytas i armaturen. I DTW-modellerna ändras färgtemperaturen 3 000–1 800 K vid dimning. CRI > 90 / Ra > 90.
- IP20.
- IK02.
- Fast LED 13 W/900 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- Dimbar.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 (Ta25°C).
- Livslängd L80 65 000 (Ta25°C).
- Levereras med bländskydd (bikakeraster) och två extra reflektorer med 12 samt 24 graders spridningsvinkel.

• I lager

Spot-On P

E-NR	KOD	W	LM
7403097	A1SPOC IP20 13W 930/940 36D DIM BK P	13	900
7403098	A1SPOD IP20 13W 930/940 36D DIM WH P	13	900
7403412	A1SPOG IP20 14W 918-930 36D DTW BK P	14	900
7403413	A1SPOH IP20 14W 918-930 36D DTW WH P	14	900

