



## Spot-On

Spot-On är en tidlös mindre spotlightarmatur med justerbar färgtemperatur 3000K/4000K som passar utmärkt som belysning i kaféer, restauranger och små affärslokaler. Dimbar punktbelysning ger ett mångsidiga belysningsalternativ och möjliggör att man lätt kan situationsanpassa rumsbelysningen. Välja färgtemperatur på armaturen och justera sedan ljusnivån (dim) med lämpligt styrdon i din lokal. Armaturerna är tillverkade av högklassiga material och har utmärkt färgåtergivning. Produkten finns i svart eller vitt, och du kan välja antingen en dimbar modell med justerbar färgtemperatur vid installation eller en modell där färgtemperaturen blir varmare vid dimning. Levereras med två extra reflektorer, 12 och 24 grader samt ett bländskydd (bikakeraster) i förpackningen.

- Stomme av strängpressad aluminium. Kupa av akryl. Fasetterad aluminiumreflektor, 36°.
- Vit, RAL 9010 och svart, RAL 9005.
- Skyddsklass I.
- Montering i 3-fas kontaktskena.
- Kompatibla 3-fas kontaktskenor: Global Pro (f.d. Nokia), XTS, XTTS och XTSC för 3-fasskenor, Erco, Iguzzini, Unipro T3 och Eutrac.
- Ytmontering möjlig med adapter 1452093 och 1453093, beställs separat.
- Monteringshöjd 3–5 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K kan bytas i armaturen. I DTW-modellerna ändras färgtemperaturen 3 000–1 800 K vid dimning. CRI > 90 / Ra > 90.
- IP20.
- IK02.
- Fast LED 13 W / 900 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- Dimbar.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 (Ta25°C).
- Livslängd L80 65 000 (Ta25°C).
- Levereras med bländskydd (bikakeraster) och två extra reflektorer med 12 samt 24 graders spridningsvinkel.

### • I lager

#### Spot-On

E-NR	KOD	W	LM
7403095	A1SPOA IP20 13W 930/940 36D DIM BK	13	900
7403096	A1SPOB IP20 13W 930/940 36D DIM WH	13	900
7403410	A1SPOE IP20 14W 918-930 36D DTW BK	14	900
7403411	A1SPOF IP20 14W 918-930 36D DTW WH	14	900

